


MULTI SPLIT



# R32/R410A NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

		kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
		kW	1.5	2.1	2.6	3.5	4.2	5.3	7.0
Nástěnné jednotky	ARTCOOL Gallery		-	-	○● A09FR.NSF	○● A12AR.NSF	-	-	-

## ARTCOOL Gallery

				A09FR.NSF	A12FR.NSF
Výkon	Chlazení / Topení	Nom	kW	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Příkon			W × No.	40 × 1	40 × 1
Provozní proud			A	0,1	0,1
Napájení			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Průtok vzduchu	H / M / L	m <sup>3</sup> /min		7,7 / 5,9 / 4,4	8,9 / 7,3 / 5,6
Akustický tlak	H / M / L	dB(A)		38 / 32 / 27	44 / 38 / 32
Akustický výkon	Chlazení	dB(A)		52	54
Odvlhčení		l/h		1,2	1,4
Rozměry	š × v × h	mm		600 × 600 × 145	600 × 600 × 145
Čistá hmotnost		kg		15,0	15,0
Připojovací dimenze	Kapalina	mm(inch)		Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Plyn	mm(inch)		Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)

\* ARTCOOL Gallery bude dostupná ve 2. pololetí 2019

		kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
		kW	1.5	2.1	2.6	3.5	4.2	5.3	7.0
Nástěnné jednotky	ARTCOOL Mirror		-	● AM07BPNSJ	○● AC09BQ.NSJ	○● AC12BQ.NSJ	-	○● AC18BQ.NSK	○● AM24BPNSK
	ARTCOOL Silver		-		○● AC09SQ.NSJ	○● AC12SQ.NSJ	-	○● AC18SQ.NSK	

## ARTCOOL Mirror / Silver

MIRROR				AM07BPNSJ	AC09BQ.NSJ	AC12BQ.NSJ	AC18BQ.NSJ	AM24BPNSJ
SILVER				AC09SQ.NSJ	AC12SQ.NSJ	AC18SQ.NSK		
Výkon	Chlazení / Topení	Nom	kW	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2	3,5 / 3,8	5,0 / 5,8	6,6 / 7,5
Příkon		Nom	W	17	18	19	39	45
Provozní proud		Nom	A	0,14	0,16	0,17	0,28	0,33
Napájení			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Průtok vzduchu	H / M / L	m <sup>3</sup> /min		8,6 / 7,2 / 5,6	9,2 / 7,4 / 5,6	9,6 / 8,1 / 5,6	14,2 / 11,3 / 9,9	15,2 / 12,7 / 10,2
Akustický tlak	H / M / L	dB(A)		35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36
Akustický výkon		dB(A)		57	57	57	59	65
Odvlhčení		l/h		0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Rozměry	š × v × h	mm		837 × 308 × 192	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192	998 × 345 × 212	998 × 345 × 212
Čistá hmotnost		kg		9,1	9,9	9,9	13,2	11,6
Připojovací dimenze	Kapalina	mm (inch)		Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Plyn	mm (inch)		Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)

\* Uvedená zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny (R32)

Kvůli naší inovační politice mohou být některé specifikace změněny bez oznámení.